



ПРИНТЕР MX240 – промышленный термотрансферный принтер этикеток ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочный алюминиевый корпус
- Быстрый процессор частотой 536 МГц
- Высокая скорость печати: до 14 дюйм/с
- Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 4,3" с 6 кнопками меню
- Доступные разрешения печати: 203, 300 и 600 dpi
- Память: 128 МБ Flash и 256 МБ SDRAM
- Длина намотки риббона - 600 м
- Прошивка TSPL-EZ™ с поддержкой стандарта plug-and-play
- USB host для автономных приложений

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать больших объемов этикеток
- Поточная печать без отрыва от производства
- Печать этикеток соответствия
- Складской учет
- Отгрузка/приемка товаров
- Управление основными средствами
- Маркировка электроники и ювелирных изделий

Сери Я MX240 — ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ШТРИХКОДОВ

МОДЕЛЬ Принтер А	MX240	MX340	MX640
разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)	24 точек/мм (600 DPI)
Метод печати	Термотрансферный и Прямая термопечать		
Макс. скорость печати	356 мм (14")/сек	305 мм (12")/сек	152 мм (6")/сек
Макс. ширина печати	104 мм (4,09")		
Макс. длина печати	25 400 мм (1000")	11 430 мм (450")	2 540 мм (100")
Корпус	Печатный механизм / алюминиевый корпус с большим смотровым окном		
Габариты	300 мм (Ш) x 393 мм (В) x 510 мм (Г) 11,81" (Ш) x 15,47" (В) x 20,08" (Г)		
Вес	18 кг (39,68 фунта)		
Диаметр рулона	203,2 мм (8") ВД		
риббон	Макс. длина 600 м, макс. ВД 90 мм, втулка 1" (тип намотки: внутрь или наружу)		
Ширина риббона	40 ~ 115 мм		
Процессор	32-bit RISC CPU		
Память	• 128 МБ Flash • 256 МБ SDRAM • SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 32 Гб		
и интерфейсы	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мбит/сек • USB-хост * 2 (на передней панели) * 2 (на задней панели, заводская опция) для подключения сканера или клавиатуры • GPIO (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль 802.11 b/g/n (пользовательская опция)		
Питание	Встроенный универсальный блок питания • На входе: переменный ток 100–240V, 3,0A, 50–60 Гц • На выходе 24V, 8,33A, 200 Вт		
Дисплей	Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран		
Выключатель, кнопки	1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор)		
Датчики	• Датчик зазора (перемещаемый) • Датчик черной метки (перемещаемый) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца риббона • Датчик кодировки риббона		
Часы	Стандартно		
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font • Линейные		
Штрихкоды	Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и цифровые дополнения UPC 2(5), MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec		
Поворот шрифта или штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов		
Комплект команд	TSPL-EZ™ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)		
тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу)		
Ширина носителя	20 ~ 114 мм (0,78" ~ 4,49")		
Плотность носителя	0,076 ~ 0,305 мм (2,99" ~ 12,01")		
Диаметр втулки носителя	76,2 мм (3")		
Длина этикетки	3 ~ 25 400 мм (0,1" ~ 1000")	3 ~ 11 430 мм (0,1" ~ 450")	3 ~ 2 540 мм (0,1" ~ 100")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% без конденсата		
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/safety, CCC		
Экологическая сертификация	Совместим с RoHS, WEEE		
Аксессуары	• Диск с драйверами Windows и ПО для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания		
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит быстрее		
Заводские опции	• Внутренний смотчик (включает смотчик и направляющую) • USB host (на задней панели) для сканера или компьютерной клавиатуры • Отделитель (включает смотчик подложки и направляющую) • Обычный резак (полный отрез, гильотина) • Усиленный резак (полный отрез, роторный) • GPIO интерфейс		
Дилерские опции			
Пользовательские опции	• Bluetooth модуль (последовательный интерфейс) • 802.11 b/g/n модуль Wi-Fi (последовательный интерфейс) • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus		



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.11, стр.1

TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001
© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания ООО "ИнтерПакПро" является официальным представителем компании
TSC Auto ID Technology Co., Ltd на территории РОССИИ и стран СНГ.

ТЕЛ: 495.120.0880 | ФАКС: 495.971.9993 | info@interpack.pro | www.interpack.pro