



СЕРИЯ TTP-2410M PRO – Промышленный Термотрансферный Принтер Штрих-Кода НАДЕЖНЫЙ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ethernet, USB 2.0, последовательный и параллельный интерфейсы подключения в стандарте
- Прочный алюминиевый корпус
- Разрешение 300 dpi и 600 dpi опционально
- Длина намотки риббона - 600 метров
- Большой графический дисплей с 6 кнопками меню
- Память: 8 MB Flash и 32 MB SDRAM
- SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб
- Скорость печати до 305 мм (12") в с.
- Процессор 32 bit RISC
- Разъем PS/2 для подключения клавиатуры в режиме автономной печати этикеток
- Прошивка TSPL-EZ™ для простоты интеграции
- Мощные средства программирования basic
- USB host для подключения клавиатуры; отделитель, смотчик, GPIO-разъем, Bluetooth-модуль; внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n; стандартный и роторные резак

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Печать В Промышленных Объемх
- Обеспечение Безопасности Пациентов Медицинских Учреждений
- Печать Этикеток Соответствия
- Маркировка В Процессе Производства
- Маркировка Готовых Заказов
- Дистрибуция
- Отправка/Получение
- Печать Билетов
- Маркировка Электроники И Ювелирных Изделий

СЕРИЯ TTP-2410M PRO – Промышленный Термотрансферный Принтер

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	Промышленная модель			Эконом-модель	
	TTP-2410M Pro	TTP-346M Pro	TTP-644M Pro	TTP-246M Pro	TTP-344M Pro
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)	24 точек/мм (600 DPI)	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферный и Прямая термopечать				
Макс. скорость печати	305 мм (12'')/с	203 мм (8'')/с	102 мм (4'')/с	203 мм (8'')/с	152 мм (6'')/с
Макс. ширина печати		104 мм (4.09'')		108 мм (4.25'')	104 мм (4.09'')
Макс. длина печати	4,064 мм (160'')	1,854 мм (73'')	1,016 мм (40'')	2,286 мм (90'')	1,016 мм (40'')
Корпус	Литое алюминиевое основание и рама/ Металлическая крышка с большим смотровым окном				
Габариты	270 мм (Ш) x 308 мм (В) x 505 мм (Г) 10.63'' (Ш) x 12.13'' (В) x 19.88'' (Г)				
Вес	15 кг				
Диаметр рулона	208.3 мм (8.2'') тип намотки				
Риббон	Макс. Длина 600 м, макс. ВД 90 мм, втулка 1'' (типа намотки: внутрь или наружу)				
Ширина риббона	25.4 мм ~ 114.3 мм (1'' ~ 4.5'')				
Процессор	32-bit RISC CPU				
Память	• 8 MB Flash • 32 MB SDRAM • SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб			• 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD-разъем для расширения объема флэш-памяти до 4 Гб (дилерская опция)	
Интерфейсы	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • PS/2 keyboard • Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с • USB host для подключения сканера или клавиатуры (заводская опция) • GPIO (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция)			• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • USB host для подключения сканера или клавиатуры (заводская опция) • PS/2 keyboard (дилерская опция) • Внутренняя сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/с (дилерская опция) • GPIO (дилерская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция)	
Питание	Встроенный блок питания • На входе: AC 100-240V, 2A, 50-60Гц • На выходе: DC 24V, 5A, 120Вт			Встроенный блок питания • На входе: AC 100-240V, 3A, 50-60Гц • На выходе: DC 24V, 3.3A, 80Вт	
Дисплей	Графический, 128 x 64 пикселей, с фоновой подсветкой				
Выключатель, кнопки	1 выключатель питания, 6 кнопок (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор) и 3 индикатора				
Датчики	• Датчик зазора (перемещаемый) • Датчик черной метки (перемещаемый) • Открытой печатающей головки • Датчик конца риббона				
Часы	Стандартно				
Встроенные шрифты	• 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font				
Штрих-коды	• Линейные Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(S) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Logmars • Двумерные PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec				
Поворот шрифта или ШК	0, 90, 180, 270 градусов				
Комплект команд	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)				
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, сложенная гармошкой, фигурная, с черной меткой, перфорированная; ярлыки; текстильные ярлыки (намотка наружу)				
Ширина носителя	25.4 ~ 118 мм (1'' ~ 4.6'')				
Плотность носителя	0.06 ~ 0.30 мм (2.36 ~ 11.81 mil)				
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1'' ~ 3'')				
Длина этикетки	5 ~ 4,064 мм (0.20'' ~ 160'')	5 ~ 1,854 мм (0.20'' ~ 73'')	5 ~ 1,016 мм (0.20'' ~ 40'')	5 ~ 2,286 мм (0.20'' ~ 90'')	5 ~ 1,016 мм (0.20'' ~ 40'')
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: 40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата				
Правила безопасности	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC, CB				
Экологическая сертификация	Совместим с RoHS, WEEE				
Аксессуары	• диск с драйверами под Windows и ПО для дизайна этикеток • Краткое руководство пользователя • USB кабель • Кабель питания				
Гарантия	• Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Валы: 50 км (2 млн. дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее				
Заводские опции	• GPIO интерфейс • USB host для сканера и ПК клавиатуры • Внутренний смотчик (включает направляющую и смотчик) • Отделитель (включает смотчик подложки и отделитель)			Не доступны	
Дилерские опции				• Внутренний смотчик (включает направляющую и смотчик) • Отделитель (включает смотчик подложки и отделитель) Мульти-интерфейсная плата: • Вариант 1: Внутренняя сетевая карта Ethernet 10/100 Мб/с + интерфейс PS/2 + SD-разъем для карт памяти • Вариант 2: USB host + Внутренняя сетевая карта Ethernet 10/100 Мб/с + PS/2 интерфейс + SD-разъем для карт памяти • Вариант 3: GPIO интерфейс + USB host + Внутренняя сетевая Ethernet (10/100 Мб/с) + PS/2 интерфейс + SD-разъем для карт памяти	
Пользовательские опции	• Bluetooth модуль (последовательный интерфейс) • 802.11 b/g/n модуль Wi-Fi (последовательный интерфейс) • Обычный резак (полный отрез, гильотина) • Усиленный резак (ротаторный) • Резак для текстильных ярлыков (ротаторный) • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus				



Центральный офис

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Завод LI ZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 3 990 6677
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

США

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Офис в Орландо

Тел: +1 407 704 8918
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Канада

TSC Auto ID Technology America Inc.
Тел: +1 909 525 9779
Электронная почта: sales@tscprinters.com

Мексика

TSC Mexico Representative Office
Тел: +52 (33) 3836 6682
Электронная почта: sales@idc-componentes.com

Бразилия

TSC Brazil Representative Office
Тел: +55 (11) 9597 8098
Электронная почта: sales@tscprinters.com

ЕМЕА

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +49 (0) 8106 37979 00
Электронная почта: info@tsc.eu.com

Российская Федерация

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Тел: +7 495 249 9017
Электронная почта: info@tsc.eu.com

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Тел: +971 4 2533 069
Электронная почта: info@tscmea.com

Азиатско-Тихоокеанский Регион

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +886 2 2218 6789
Электронная почта: printer_sales@tscprinters.com

Китай

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Тел: +86 22 5981 6661
Электронная почта: sale@tscprinters.com.cn