

# TSC

The Smarter Choice.



## СЕРИЯ TTP-286MT – промышленный термотрансферный принтер ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПЕЧАТИ В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсорный ЖКИ-дисплей с диагональю и шестью кнопками меню
- Ethernet, USB 2.0, последовательный порт, параллельный порт и USB Host\*1 в стандартной комплектации
- Корпус из листового металла, изготовленный под давлением, окно для наблюдения за носителем
- Возможность обработки этикеток шириной до 241,3 мм (9,5") с максимальной шириной печати до 219,5 мм (8,64") при разрешении 300 DPI
- 600-метровая лента
- Флэш-память 512 MB и 256 MB SDRAM
- Расширение флэш-памяти до 32 Гб с использованием SD-карт
- Скорость печати до 152 мм (6") в секунду при разрешении 203 DPI и до 102 мм (4") в секунду при разрешении 300 DPI
- Мощные функции программирования на языке BASIC
- Дополнительное оборудование: GPIO-подключение, модуль Bluetooth, внешний беспроводной модуль 802.11 b/g/n и модуль резака

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Соответствие требованиям маркировки ярлыков отгрузки и получения
- Графическая печать торговых знаков, логотипов и текста
- Маркировка грузовых поддонов
- Маркировка при инвентаризации запасов
- Печать предупреждающих плакатов
- Маркировка бочек
- Печать таможенных указателей
- Печать нескольких этикеток (в две или три колонки)

## СЕРИЯ TTP-286MT – промышленный термотрансферный принтер печати штрихкода

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TTP-286MT	TTP-384MT
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Способ печати	Термотрансферная печать и прямая термопечать	
Макс. скорость печать	152 мм (6")/с	102 мм (4")/с
Макс. ширина печати	216 мм (8,5")	219,5 мм (8,64")
Макс. длина печати	11 430 мм (450")	5080 мм (200")
Корпус	Корпус из листового металла, изготовленный под давлением, окно для наблюдения за носителем	
Физический размер	440 мм (Ш) x 336 мм (В) x 514 мм (Г) 17,32" (Ш) x 13,23" (В) x 20,24" (Г)	
Масса	23,7 кг (масса нетто)	
Размер рулона этикеток	Наружный диаметр 208,3 мм (8,2")	
Лента	Длина 600 м, макс. наружный диаметр 90 мм, сердечник 2,54 мм (1 дюйм) (красящая поверхность наружу)	
Ширина ленты	110 ~ 254 мм (4,3" ~ 10")	
Процессор	32-битный RISC-процессор	
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память 512 MB</li> <li>• 256 MB SDRAM</li> <li>• Устройство чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти до 4 Гб</li> </ul>	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• Centronics</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Встроенный интерфейс Ethernet (10/100 Мбит)</li> <li>• USB host для сканера или клавиатуры ПК</li> <li>• GPIO (заводская опция)</li> <li>• Bluetooth (пользовательская опция)</li> <li>• Внешний беспроводной модуль 802.11 b/g/n (пользовательская опция)</li> </ul>	
Питание	Встроенный универсальный импульсный блок питания <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход: 100~240 В, 3,0 А, 50~60 Гц</li> <li>• Выход: 24 В, 8,33 А, 200 Вт</li> </ul>	
Индикатор	16-битный цветной резистивный сенсорный экран, разрешение 480 x 272 пикселя, фоновая подсветка	
Кнопки управления, включения	1 выключатель питания, 6 управления (Меню, Пауза, Подача, Вверх, Вниз, Выбор)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Просветный датчик зазора (с регулировкой положения)</li> <li>• Рефлекторный датчик черной метки (с регулировкой положения)</li> <li>• Датчик окончания ленты</li> <li>• Датчик кодировки ленты</li> <li>• Датчик открытия головки</li> </ul>	
Часы реального времени	Стандарт	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 встроенных алфавитно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Генератор шрифтов True Type Monotype Imaging® с одним масштабируемым шрифтом CG Triumvirate Bold Condensed</li> </ul>	
Штрихкоды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Одномерные: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2(5) цифр дополнительно, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• Двумерные: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul>	
Поворот шрифта и штрихкода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык печати	TSPL-EZ™ (совместимый с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой, с перфорацией (намотка красящей стороной наружу)	
Ширина носителя	101,6 ~ 241,3 мм (4" ~ 9,5")	
Толщина носителя	0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил)	
Диаметр сердечника рулона носителя	76,2 мм (3")	
Длина этикетки	25,4 ~ 11 430 мм (1" ~ 450")	25,4 ~ 5 080 мм (1" ~ 200")
Условия окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40°C, относительная влажность 20 ~ 85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, относительная влажность 10 ~ 90% без конденсата	
Нормы безопасности	FCC Класс A, CE Класс A, UL, CUL, TÜV/Safety	
Экологическая безопасность	Соответствие требованиям RoHS, WEEE	
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компакт-диск с программным обеспечением для печати этикеток под ОС Windows</li> <li>• Краткое руководство</li> <li>• Кабель USB</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Бумажный сердечник для ленты</li> </ul>	
Ограниченная гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше)</li> <li>• Бумагоопорный валик: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев (что наступит раньше)</li> </ul>	
Заводские установки	• Интерфейс GPIO	
Опции для дилера	Отсутствуют	
Параметры пользователя	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль гильотинного резака (полная обрезка)</li> <li>• Усиленный резак (полная обрезка)</li> <li>• Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс)</li> <li>• Беспроводной модуль 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс)</li> <li>• Дисплей с клавиатурой KP-200 Plus</li> <li>• Интеллектуальная программируемая клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: printer\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
Tel: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### Orlando Office

Tel: +1 407 704 8718  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### CANADA

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 915 422 8889  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com



125438, г. Москва, Лихоборская набережная, д.11, стр.1

TSC® - торговая марка TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. зарегистрирована по стандартам ISO 9001/14001  
© 2015 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Компания ООО "ИнтерПакПро" является официальным представителем компании TSC Auto ID Technology Co., Ltd на территории РОССИИ и стран СНГ.

ТЕЛ: 495.120.0880 | ФАКС: 495.971.9993 | info@interpack.pro | www.interpack.pro