



ТЕРМОТРАНСФЕРНЫЙ ПРИНТЕР SVM 32-50 I SVM 32 C SVM53-50 I



32-50 I • 32 C • 53-50 I

высокопроизводительные

термотрансферные принтеры с оптимальным

соотношением цены-качества, являются универсальным

решением для фиксированной и переменной печати текста, данных и графики.

Они идеально подходят для печати штрих-кодов, даты продажи и производства, номера партии,

стоимости товара, исходных кодов, нанесения информации в режиме реального времени, и и другой информации.

Принтер может быть легко интегрирован в упаковочные машины как вертикального исполнения, так горизонтального,

системы нанесения первичных этикеток, термо-формирователи и другое упаковочное оборудование.

Блоки предназначены для всех старт-стопных и непрерывных фасовочных машин в пищевой, фармацевтической

и косметической автомобильной промышленности, имеет возможность наносить все виды

1D штрих-кодов и 2D кодов Datamatrix.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Запатентованная механическая конструкция не требующая технического обслуживания
- 32 мм x 50 мм область печати для старт-стопного и 32x125 мм для непрерывного режима
 - 53 мм x 50 мм область печати для старт-стопного режима

• До 450 мм/сек скорость печати для старт-стопного режима • До 600 мм/сек скорость печати для непрерывного режима

• USB-может быть использован переноса сообщений и конфигураций между принтерами для быстрой настройки, а также для резервного копирования и восстановления сообщений и настроек принтера

• Большой объем памяти позволяет хранить любые форматы этикеток в принтере.

Savema

Marking and Coding Machines

www.savema.com.tr

SVM 32-50 I • SVM 32 C • SVM53-50 I

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	32-50I	32C	53-50I
ПОЛЕ ПЕЧАТИ	Ш: 32мм	Ш: 32мм	Ш: 53мм
	Д: 50мм	Д: 125мм	Д: 50мм
РАЗРЕШЕНИЕ	300DPI (12 точек/мм) по горизонтали и вертикали		
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	До 450мм/сек • 600 мм/сек • 450мм.сек		
ПРОДУКЦИЯ	300 отпеч./мин (онлайн) - 400 отпеч./мин		
ПАМЯТЬ	5000 текстовых сообщений USB неограниченно		
ПИТАНИЕ	110/220V	50/60 Hz	
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ	мин. 1 bar - макс. 4 bar		
ВЕС (ПРИНТЕР)	5,6 кг.		
РАЗМЕРЫ	175мм В x 190мм Ш x 200мм Г		
ВЫХОДЫ	Сбой, Предупреждение, Занят, Печать, Пиание, Кол-во отпечатков в минуту и т.д.		
РИББОН	600 метров (доступны цветные)		
ШИРИНА РИББОНА	22мм и 35мм		
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	5° - 50° C		
КОНТРОЛЛЕР	4,3" цветной сенсорный дисплей		

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

дата/время, текст, штрих-коды, 2D штрих-коды, логотипы, счетчики, код смены, формы, валюты и многое другое.

ШТРИХ-КОДЫ

1 D штрих-коды (EAN-13, EAN-8, CODE 128, CODE 39, ITF 14, CODEBAR UPC-A, UPC-E)
2 D штрих-коды (Datamatrix, QR Codes, PDF 41 7, Aztec code.Semacode, Macro PDF 417)

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

RS-232 (PC), LAN, USB
14 язычный интерфейс

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПК

SAYASIS программа для создания сообщений (полнофункциональная)
Входит в комплектацию принтера.

